

860SJ Telescopic Boom Lift

Plataformas telescópicas diesel

Serie telescópica 800

Características

- Velocidades de desplazamiento rápidas que ofrecen una excelente productividad
- El plumín articulado ofrece una movilidad superior
- La disposición intuitiva de los controles proporciona facilidad de uso y un tiempo de familiarización reducido para el operario

Resumen de especificaciones

- Altura de la plataforma elevada: 26,21 m
- Anchura total: 2,49 m
- Prestaciones de la plataforma: 230 kg



860SJ Telescopic Boom Lift

Specifications

* Certain options or country standards increase weight.
** Ground bearing pressure applies to standard tires.

Alcance

Altura de la plataforma	26.21m
Alcance horizontal	22.86m
Rotación	360° Continuous
Capacidad de la plataforma-Ilimitada	230kg
Giro de plataforma	180° Hydraulic
Dimensiones del brazo	1.83m
Brazo (grado de articulación)	130° (+70, -60)

Datos dimensionales

Dimensiones de la plataforma	0.91 x 2.44m
Anchura total	2.49m

(ejes retractados)	
Giro de cola	1.42m
Altura recogida	3.05m
Longitud recogida	12.19m
Distancia entre ejes	3.05m
Distancia al suelo	0.30m
Peso*	17,200kg
Presión sobre el suelo máx.	6.5kg/cm ²

Chasis

Velocidad de desplazamiento 2WD/4WD	5.6 kmph
Pendiente superable 2WD	30%
Pendiente superable 4WD	45%
Radio de giro (interior)	3.66m
Radio de giro (exterior)	6.86m
Oscilación del eje	20cm
Dimensiones de los neumáticos	15-625
Tipo de neumáticos	Foam Filled

Fuente de alimentación

Motor diesel (Deutz D2011L04) (Caterpillar 3044C)	48kW; 47kW
Capacidad del depósito de combustible	117L
Depósito hidráulico	151L
Alimentación auxiliar	12V DC