

GERADORES - TRIFÁSICOS DIESEL

TD



APLICAÇÕES

- Construção civil
- Caravanas/Camping
- Indústria
- Agricultura
- Trabalhos domésticos

ALTERNADOR

- LINZ - IT
- Síncrono trifásico
- C/escovas
- 2 pólos

MOTOR

- LOMBARDINI diesel - Itália
- Mono/bi- cilíndrico
- 4 tempos
- Arranque manual ou eléctrico
- Autonomia de aprox. 4 hrs

LIMITES

- Temp. máx. 0º a +40ºC
- 4 a 6 horas consecutivas



B



A




C

DETALHES:

LOMBARDINI



Dimensões reduzidas



Quadro eléctrico



MODELO	MOTOR	RPM	50HZ - 400V		Dep. Litros	Dimensões (mm)			Peso Kg
			KVA	AMP		A	B	C	
TD 5500	15LD 350	3000	5,5	7,9		810	520	560	92
TD 7000	15LD 440	3000	7	10	5	810	520	560	95
TD 8500	15LD 500	3000	8,5	12,2	5	810	520	560	100
TD 10000	25LD 330/2	3000	10	14,4	4 (opcion 7)	910	540	580	145
TD 12 000	25LD 425/2	3000	12	17,3	4 (opcion 7)	910	540	580	150
TD 16 000	12LD 477/2	3000	16	23	10	1200	600	950	210
TD 20 000	9LD 625/2	3000	20	28,8	10	1200	600	1000	250