

Service Protocol

| |
|----------------------------|
| Engine Product Designation |
| TAD880-82GE |

| Atividade da revisão | Medida | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| S At 1000 hours | | |
| Folga das válvulas | Inspeção | ● |
| A Cada 12 meses ou 1000 horas, o que ocorrer primeiro | | |
| Verificar o estado do software | Inspeção | ● |
| Nível do líquido de arrefecimento e mistura anticongelante | Inspeção | ● / ○ |
| Correias da transmissão, tensor da correia e rodas intermédias | Inspeção | ● / ○ |
| Pré-filtro de combustível e filtro fino de combustível | Substituir | ● |
| Filtro de ar | Substituir | ● |
| Leitura carga cinzas, DPF: Anotar a percentagem no protocolo de revisão no centro de produtos | Inspeção | ● |
| Óleo do motor e filtros de óleo; ver a especificação do óleo no protocolo de serviço no centro de produtos | Substituir | ● |
| B Cada 2000 horas | | |
| Folga das válvulas | Inspeção | ● |
| C Cada 24 meses ou 2000 horas, o que ocorrer primeiro | | |
| Filtro de ar, respirador do depósito de AdBlue®/DEF | Substituir | ● |
| Filtro de AdBlue®/DEF, unidade da bomba | Substituir | ● |
| Filtro de ar, compressor | Substituir | ● / ○ |
| Depósito de AdBlue®/DEF, filtro da armação | Substituir | ● |
| D Cada 48 meses ou 2000 horas, o que ocorrer primeiro | | |
| Correias de transmissão | Substituir | ● |
| Tensor de correia, Polia de correia, Rolamentos da polia de ralenti | Inspeção | ● |
| E Cada 6000 horas | | |
| Sensor NOx pré/pós SCR | Substituir | ● |
| F Cada 48 meses ou 8000 horas, o que ocorrer primeiro | | |
| Líquido de arrefecimento | Substituir | ● |

● = Service operation is recommended to be performed by a service trained Volvo Penta Business Partner

○ = Service operation could be performed by owner/operator