



**Nortaluga**  
Venda e Aluguer de Equipamentos

## Manutenção Preventiva

2763

Data de Emissão

13/01/2025

Data Prevista Execução

16/01/2025

Data Final Execução

### Dados

Equipamento	H31	H31   WACKER NEUSON   EZ53   WNCE0510JPAL01790	Processo Manutenção	OF50.A.5344
Horas/Km Real	2915		Horas/Km do Plano	2750

### Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR	✓
2	VERIFICAR FILTRO DE GASÓLEO	✓
3	VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS	✓
4	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	✓
5	VERIFIQUE A TENSÃO CORREIAS, INCLUSIVE DA CORREIA DO COMPRESSOR DO AC	✓
6	DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL	✓
7	LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBTURADO	✓
8	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	✓
9	VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR	✓
10	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	✓
11	VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO	✓
12	VERIFICAR FILTRO DE AR (SUBSTITUIR CASO SEJA NECESSÁRIO)	✓
13	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTROLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	NA
14	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	✓
15	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	✓
16	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc	✓
17	LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro, etc)	✓
18	VERIFICAR TENSÃO NAS CORREIAS	✓
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

### Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

### Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA187	1 - Filtro de Ar Refª. SA17561	1	
	T1FO021	1 - Filtro de Óleo Refª. SO11110	1	
	T1FA266	1- Filtro de Ar Refª. SA17562	1	
	T1FG108	1 - Filtro de Gasóleo Refª. SN70125	1	
	T1FG049	1 - Filtro de Gasóleo Refª. SN20004	1	
	TIFO173	1 - Filtro de Óleo Hidráulico Refª. SH74212SP	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 9 Lt)	4	
	TRANSMISSÃO	ÓLEO 80W-90 (+/- Lt)		
	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 80 Lt)		
	MASSA	MOBILUX EP2		
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE ( 40 % ) (+/- Lt)		

### Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Maria	100	Revisão			20/1/25	[Assinatura]

### Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 3000 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____