



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3022

Data de Emissão 12/05/2025
Data Prevista Execução 12/05/2025
Data Final Execução

Dados

Equipamento	H32	H32 WACKER NEUSON EZ26 WNCE1003VPAL01156	Processo Manutenção	OF50.A.5739
Horas/Km Real	3550		Horas/Km do Plano	3500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR	✓
2	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
3	VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS	✓
4	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	✓
5	VERIFIQUE A TENSÃO CORREIAS, INCLUSIVE DA CORREIA DO COMPRESSOR DO AC	✓
6	DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL	✓
7	LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO	✓
8	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	✓
9	VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR	✓
10	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	✓
11	VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO	✓
12	VERIFICAR FILTRO DE AR (SUBSTITUIR CASO SEJA NECESSÁRIO)	✓
13	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	N/A
14	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	✓
15	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	✓
16	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc	✓
17	LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro, etc)	✓
18	VERIFICAR TENSÃO NAS CORREIAS	✓
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA074	1 - Filtro de Ar Exterior Refª. 1000263251	✓	
	T1FA183	1 - Filtro de Ar Interior Refª. 1000263252	✓	
	T1FO022	1 - Filtro de Óleo Refª. 1000003052	✓	
	T1FG108	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 1000261607	✓	
	T1FO172	1 - Filtro de Óleo Hidráulico Refª SH74176	✓	
	T1FG154	1 - Filtro de Gasóleo Refª. SN25028	✓	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 5 Lt)	4 L	
	TRANSMISSÃO	ÓLEO 80W-90 (+/- Lt)	2 L	
	HIDRÁULICOS	HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 80 Lt)	8 L	
	MASSA	MOBILUX EP2	-	
Outre	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- L)	-	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
LUIS VICITA	137	REVISÃO			20/05/25	[Assinatura]

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 3750 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____