



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3811

Data de Emissão

18/06/2026

Data Prevista Execução

18/06/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	H32	H32 WACKER NEUSON EZ26 WNCE1003VPAL01156	Processo Manutenção	OF50.A.7317
Horas/Km Real	3766		Horas/Km do Plano	3750

Checklist do plano de manutenção

1	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR	☒
2	VERIFICAR FILTRO DE GASÓLEO	☒
3	VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS	☒
4	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	☒
5	VERIFIQUE A TENSÃO CORREIAS, INCLUSIVE DA CORREIA DO COMPRESSOR DO AC	☒
6	DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL	☒
7	LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO	☒
8	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	☒
9	VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR	☒
10	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	☒
11	VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO	☒
12	VERIFICAR FILTRO DE AR (SUBSTITUIR CASO SEJA NECESSÁRIO)	☒
13	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTROLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	☒
14	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	☒
15	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	☒
16	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc	☒
17	LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro, etc)	☒
18	VERIFICAR TENSÃO NAS CORREIAS	☒
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA074	1 - Filtro de Ar Exterior Refª. 1000263251	1	
	T1FA183	1 - Filtro de Ar Interior Refª. 1000263252	1	
	T1FO022	1 - Filtro de Óleo Refª. 1000003052	1	
	T1FG108	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 1000261607	1	
	T1FO172	1 - Filtro de Óleo Hidráulico Refª SH74176	1	
	T1FG154	1 - Filtro de Gasóleo Refª. SN25028	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 5 Lt)	5L	
	TRANSMISSÃO	ÓLEO 80W-90 (+/- Lt)	2L	
	HIDRÁULICOS	HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 80 Lt)		
	MASSA	MOBILUX EP2		
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- L)	1	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Duarte P. Leira	130	Revisão				

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 4000 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____