



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3419

Data de Emissão 12/12/2025
Data Prevista Execução 12/12/2025
Data Final Execução

Dados

| | | | | |
|---------------|------|--|---------------------|-------------|
| Equipamento | H35 | H35 WACKER NEUSON EZ17 WNCE1301HPAL04434 | Processo Manutenção | OF50.A.6547 |
| Horas/Km Real | 2000 | | Horas/Km do Plano | 2000 |

Checklist do plano de manutenção

| | | Efetuada |
|----|---|----------|
| 1 | SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR | ✓ |
| 2 | SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO | ✓ |
| 3 | SUBSTITUIR FILTRO ÓLEO HIDRAULICO | ✓ |
| 4 | LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS | ✓ |
| 5 | SUBSTITUIR CORREIA TRAPEZOIDAL, INCLUSIVE DA CORREIA DO COMPRESSOR DO AC | N.A |
| 6 | DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL | ✓ |
| 7 | LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBTURADO | ✓ |
| 8 | VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE | ✓ |
| 9 | VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR | ✓ |
| 10 | VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA | ✓ |
| 11 | VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO | N.A |
| 12 | SUBSTITUIR FILTRO DE AR | ✓ |
| 13 | SUBSTITUIR ÓLEO HIDRÁULICO | ✓ |
| 14 | SUBSTITUIR ÓLEO TRANSMISSÃO | ✓ |
| 15 | SUBSTITUIR REFRIGERANTE MOTOR | ✓ |
| 16 | VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS) | N.A |
| 17 | TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES | ✓ |
| 18 | VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA | ✓ |
| 19 | VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc | ✓ |
| 20 | LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro, etc) | ✓ |
| 21 | VERIFICAR TENSÃO NAS CORREIAS | ✓ |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

| |
|--|
| |
|--|

Consumíveis

| | Artigo | Descrição | Qtd. | Conf. Saída |
|---------------|-------------|--|------|-------------|
| Filtros | T1FA074 | 1 - Filtro de Ar Exterior Refª. CH04,14412 | 1 | |
| | T1FA183 | 1 - Filtro de Ar Interior Refª. RS 3930 | 1 | |
| | T1FO022 | 1 - Filtro de Óleo Refª. OP595 | 1 | |
| | T1FG108 | 1 - Filtro de Gasóleo Refª. Baldwin BF7673 | 1 | |
| | T1FO172 | 1 - Filtro de óleo hidráulico Refª. 1000318994 | 1 | |
| | TG084 | 1- Filtro de gasóleo Refª P4001 | 1 | |
| Lubrificantes | MOTOR | ÓLEO 15W 40 (+/- 10 Lt) | 5L | |
| | TRANSMISSÃO | ÓLEO 80W-90 (+/- Lt) | 2L | |
| | HIDRÁULICOS | HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 80 Lt) | 2L | |
| | MASSA | MOBILUX EP2 | | |
| Outr | RADIADOR | ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt) | | |

Serviços Nortaluga

| Funcionário | N.º | Descrição do serviço | Hora Início | Hora Fim | Data | Assinatura |
|-------------|-----|----------------------|-------------|----------|----------|--------------|
| Luis Viegas | 137 | REVISÃO | 13:30 | 16:00 | 12/12/25 | [Assinatura] |

Próxima Manutenção

| | |
|--|----------------------------------|
| Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante; | Responsável Departamento Oficina |
| Próxima manutenção às 2250 horas/km | Assinatura: _____ Data: _____ |