

Emiada a G. Paolucci  
em 25/09/2025, tb.  
me fecho  
Docs Original

 <b>Nortaluga</b> Venda e Aluguer de Equipamentos	<b>Manutenção Preventiva</b> <b>3192</b>	Data de Emissão	19/09/2025
		Data Prevista Execução	19/09/2025
		Data Final Execução	

<b>Dados</b>				
Equipamento	H41	H41   WACKER NEUSON   ET18   WNCE1202TPAL05347	Processo Manutenção	OF51.A.2684
Horas/Km Real	13404		Horas/Km do Plano	1750

Checklist do plano de manutenção		Efetuada
1	VERIFIQUE O NIVEL DE ELECTROLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	<input checked="" type="checkbox"/>
2	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	<input checked="" type="checkbox"/>
3	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	<input checked="" type="checkbox"/>
4	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc	<input checked="" type="checkbox"/>
5	LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro, etc)	<input checked="" type="checkbox"/>
6	VERIFICAR TENSÃO NAS CORREIAS	<input checked="" type="checkbox"/>
7	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>
8	VERIFICAR FILTRO DE GASÓLEO	<input checked="" type="checkbox"/>
9	VERIFICAR O FILTRO E NIVEL DEPÓSITO ÓLEO HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>
10	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	<input checked="" type="checkbox"/>
11	VERIFIQUE A TENSÃO CORREIA TRAPEZOIDAL, INCLUSIVE DA CORREIA DO COMPRESSOR DO AC	<input checked="" type="checkbox"/>
12	DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL	<input checked="" type="checkbox"/>
13	LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO	<input checked="" type="checkbox"/>
14	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	<input checked="" type="checkbox"/>
15	VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR	<input checked="" type="checkbox"/>
16	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	<input checked="" type="checkbox"/>
17	VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
18	VERIFICAR FILTRO DE AR (SUBSTITUIR CASO SEJA NECESSÁRIO)	<input checked="" type="checkbox"/>
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

**Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)**

Consumíveis				
	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA183	1 - Filtro de Ar Refª. SA 16129	1	
	T1FA074	1 - Filtro de Ar Refª. SA 16056	1	
	T1FO022	1 - Filtro de Óleo Refª. SO 9014	1	
	T1FO172	1 - Filtro de Óleo Refª. SH74176	1	
	T1FG108	1 - Filtro de Gasóleo Refª. SN70125	1	
	T1FG084	1 - Filtro de Gasóleo Refª. SN21581	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 4 Lt)	4	
	TRANSMISSÃO	ÓLEO 80W-90 (+/- Lt)	1	
	HIDRÁULICOS	HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 80 Lt)	1	
	MASSA	MOBILUX EP2	1	
Outros	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE ( 40 % ) (+/- Lt)	1	

Serviços Nortaluga						
Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
<i>[Assinatura]</i>	137	Wacker	13:30	17:30	4/9/25	<i>[Assinatura]</i>

<b>Próxima Manutenção</b>			<b>Responsável Departamento Oficina</b>			
Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;			Assinatura: <i>[Assinatura]</i>			
Próxima manutenção às 2000 horas/km			Data: 4/9/25			