



Nortaluga
Venda e Aluguel de Equipamentos

Manutenção Preventiva
3481

Data de Emissão 19/01/2026
Data Prevista Execução 19/01/2026
Data Final Execução

Dados

Equipamento H63 | H63 | WACKER NEUSON | DW30 | WNC2502HPAL01918 | Processo Manutenção OF50.A.6678
Horas/Km Real 2183 | Horas/Km do Plano 2000

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTROLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	✓
2	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	✓
3	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	✓
4	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc	✓
5	LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro, etc)	✓
6	VERIFICAR TENSÃO NAS CORREIAS	✓
7	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR	✓
8	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
9	VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS	✓
10	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	✓
11	VERIFIQUE A TENSÃO CORREIAS, INCLUSIVE DA CORREIA DO COMPRESSOR DO AC	✓
12	DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL	✓
13	LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO	✓
14	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	✓
15	VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR	✓
16	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	✓
17	VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO	✓
18	VERIFICAR FILTRO DE AR (SUBSTITUIR CASO SEJA NECESSÁRIO)	✓
19	SUBSTITUIR ÓLEO HIDRÁULICO	✓
20	SUBSTITUIR ÓLEO TRANSMISSÃO	✓
21	SUBSTITUIR REFRIGERANTE MOTOR	✓
22	SUBSTITUIR FILTRO DE AR DA CABINE	✓
23	SUBSTITUIR REFRIGERANTE E ÓLEO DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO	✓
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO206	1 - Filtro de Óleo Hidráulico	1	
	T1FO021	1 - Filtro de Óleo	1	
	T1FA031	1 - Filtro de Ar	1	
	T1FA092	1 - Filtro de Ar	1	
	T1FG207	1 - Filtro de Gasóleo	1	
		FILTRO RESPIRO MOTOR		
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 10W40 API CI4 (+/- 4 Lt)	6L	✓
	TRANSMISSÃO	ÓLEO 80W-90 (+/- Lt)		
	HIDRÁULICOS	HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 80 Lt)		
	MASSA	MOBILUX EP2		
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Luís VIGITA	137	REVISÃO			19/01/26	

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Assinatura: _____
Próxima manutenção às 2250 horas/km	Data: _____

Responsável Departamento Oficina