

# R135 GEN-2

CARREGADEIRA COMPACTA

**GEHL**®



## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Escolhas de controle de baixo esforço
- ✓ Sistema de fixação All-Tach® (tipo universal)
- ✓ Elevador hidráulico de ação autonivelante
- ✓ Sistema Hydraloc
- ✓ ROPS/FOPS Nível II
- ✓ Sistema de controle duplo T-Bar ou mão/pé
- ✓ Alarme audível de back-up
- ✓ Assento com almofada de encosto alto padrão

## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- ✓ Capacidade operacional (50%) - 612 kg (1350 lbs.)
- ✓ Altura total até o topo do ROPS - 76" (1930 mm)
- ✓ Potência bruta - 46,6 hp (34,3 kW) a 2800 rpm
- ✓ Yanmar / 4TNV88C-KMS / Tier IV
- ✓ 108 ft.-lbs (146,2 Nm) @ 1820 rpm torque máximo
- ✓ 110" (2790 mm) de altura até o pino da dobradiça
- ✓ 53,7" (1364 mm) de largura da máquina - sem a caçamba
- ✓ Peso operacional de 2327 kg (5130 lbs.)

## MÉTRICO

		MÉTRICO
CAPACITIES	Capacidade operativa nominal @ 50% da carga de basculamento	612.34 kg
	Capacidade operativa nominal com contrapeso opcional	680 kg
	Peso operativo	2383.62 kg
	Peso sem carga	2161 kg
	Carga de basculamento	1224.69 kg
WEIGHT AND DIMENSIONS	Distância entre eixos	950 mm
	Altura de elevação - totalmente levantado	3670.30 mm
	Altura até ao pino de articulação – Totalmente subido	2790 mm
	Ângulo de descarga na altura total	40 °
	Altura de descarga	2123 mm
	Comprimento total com caçamba	3073.40 mm
	Alcance de descarga à altura máxima	591 mm
	Altura do assento ao solo	871.22 mm
	Largura total - sem caçamba	1364 mm
	Largura da caçamba	1372 mm
	Distância ao solo	201 mm
	Comprimento total - sem caçamba	2359.66 mm
	Raio de giro exterior - Frontal com caçamba	1842 mm
Ângulo de saída (traseiro)	25 °	
PERFORMANCES	Velocidade de deslocamento (sem carga)	12.90 km/h
WHEELS	Pneus de serie	10.00 x 16.5 HD
ENGINE	Marca do motor	Yanmar
	Modelo do motor	4TNV88
	Norma do motor	Interim Tier 4, Stage IIIA
	Torque máx. / Rotação do motor	146.20 Nm / 1820 rpm
	Fonte de energia	Diesel
	Potência do motor (cv / kW)	46 Hp / 34.30 kW
	Bateria	12 V
Motor de arranque	2.30 kW	
HYDRAULICS	Sistema hidráulico	63.60 l/min
TANK CAPACITIES	Combustível	59.40 l
	Capacidade do depósito hidráulico	34.80 l
NOISE AND VIBRATION	Ruído ambiente (LwA)	101 dB
	Vibração de corpo inteiro (ISO 2631-1)	0.81 m/s <sup>2</sup>
	Vibração nas mãos e braços	< 1.77 m/s <sup>2</sup>



A GEHL Company recomenda aos usuários que leiam e compreendam o manual do operador antes de operar qualquer equipamento. Além disso, certifique-se de que todos os dispositivos de segurança e proteções estejam instalados e funcionando corretamente.

A GEHL reserva-se o direito de adicionar melhorias ou fazer alterações nas especificações a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação.



One Gehl Way, West Bend, WI 53095  
 Telefone: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT